

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 222 CP



MOTOR Perkins 4.236
Inhoud: 7,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 150 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth
Inhoud: 31,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Controleer elke 150 uur, ververs elke 900 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR
Inhoud: 1,1 liter (elke naaf)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 150 uur, ververs elke 900 uur/ 12 maanden

TRANSMISSIE Borg Warner
Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUCTADVIES 2

ATF Dexron II-D

Controleer elke 150 uur, ververs elke 900 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM
Inhoud: 110 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 46

Controleer elke 150 uur, ververs elke 900 uur/ 12 maanden



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

LHM +

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 15+

PRODUCTADVIES 2

Coolant SP 12

PRODUCTADVIES 3

Coolant -38 Organic NF

TELESCOPISCHE BOOM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

MoS2 Grease EP 2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.