

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 225 CP

PERKINS T4.236



MOTOR Perkins T4.236

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 400 uur

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 800 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Ververs elke 800 uur

NAAFREDUCTIES ACHTER

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 800 uur

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 225 CP

PERKINS T4.236



NAAFREDUCTIES VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 800 uur

TRANSMISSIE Borg Warner

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Ververs elke 800 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 800 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 225 CP PERKINS T4.236

**TELESCOPISCHE BOOM**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

MoS2 Grease EP 2

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.