

**MOTOR**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40*Ververs elke 400 uur*

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 15W-40*Ververs elke 50 uur***ASOVERBRENGING VOOR**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT*Ververs elke 800 uur***DIFFERENTIEEL ACHTER**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Ververs elke 800 uur***NAAFREDUCTIES ACHTER**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Ververs elke 800 uur*

**TRANSMISSIE**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Ververs elke 800 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Ververs elke 800 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

TELESCOPISCHE BOOM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.