

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 5519

YANMAR 4TNV98 (25144 ->)



MOTOR Yanmar 4TNV98
Inhoud: 9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 3 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER Dana
Inhoud: 3,8 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 3,8 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 0,9 liter (elke naaf)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 5519

YANMAR 4TNV98 (25144 ->)

**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,8 liter (elke naaf)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

VERDEELBAK

Inhoud: 0,23 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 68 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 5519 YANMAR 4TNV98 (25144 ->)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 11,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.