

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T

DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)



MOTOR Deutz TD 3.6 L4
Inhoud: 8,9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Ververs elke 100 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Alternatief, zwavelgehalte brandstof < 0,0015%	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 250 uur/ 3 maanden

DIFFERENTIEEL ACHTER Dana
Inhoud: 9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 0,5 liter (elke naaf)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T

DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,5 liter (elke naaf)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

POWERSHIFT TRANSMISSIE Clark T12000 3/3

Inhoud: 22,7 liter (+ Koeler)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Ververs elke 100 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 133 liter (Hydraulisch systeem incl. reservoir)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

**SMEERPUNTEN/NIPPELS**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 16,3 liter

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.