

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 EN LATER)



MOTOR Kubota V3307 Di-T3
Inhoud: 11,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Controleer elke 8 uur, ververs elke 500 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Ververs elke 250 uur

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 3,8 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 6 maanden/ 500 uur

DIFFERENTIEEL VOOR
Inhoud: 4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT		

Ververs elke 6 maanden/ 500 uur

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T

(2012 EN LATER)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 0,9 liter (elk)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 6 maanden/ 500 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,9 liter (elk)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Ververs elke 6 maanden/ 500 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 115 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 8 uur, ververs elke 12 maanden/ 1000 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.