

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M40-2

HL CATERPILLAR 3054C TIER II



MOTOR Caterpillar 3054C
Inhoud: 8,6 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Armado Synth 5W-30

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 6,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Ververs elke 50 uur

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE
Inhoud: 2,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M40-2

HL CATERPILLAR 3054C TIER II



NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,76 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 98,4 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
Perlus H 46	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2
MoS2 Grease EP 2	

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M40-2 HL CATERPILLAR 3054C TIER II

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 18,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.