

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I



MOTOR Perkins 854F-E34T
Inhoud: 8 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Agrisynth MSP 10W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 6 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Agrisynth MSP 10W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 6 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR Dana
Inhoud: 6,8 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 500 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT

Controleer elke 250 uur, ververs elke 6 maanden/ 500 uur

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I

**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,75 liter (elke naaf)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 250 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 250 uur, ververs elke 6 maanden/ 500 uur***TRANSMISSIE** Turner 4/4 4/4

Inhoud: 15,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol***Controleer elke 10 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol***Controleer elke 10 uur, ververs elke 500 uur/ 6 maanden***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 80 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Perlus H 46***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden*

MANITOU VORKHEFTRUCKS M/MC M50-2 ST3B PERKINS 854F-E34T STAGE IIIB/TIER 4I



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

KOELSYSTEEM

Inhoud: 12,3 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.