

MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 20

TURBO-SERIE 1-E2 PERKINS 404C-22T

(2004-2008)



MOTOR Perkins 404C-22T
Inhoud: 9,75 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controleer elke 8 uur, ververs elke 12 maanden/ 500 uur

NAAFREDUCTIES VOOR Brevini CWD 2050/1M
Inhoud: 1 liter (elk)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

SCHOMMELAS ACHTER

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 50 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 95 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Perlus H 46		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/-NIPPELS MAST

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	Q5 MP Calcep Grease EP 2

Ververs elke 50 uur

MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 20

TURBO-SERIE 1-E2 PERKINS 404C-22T

(2004-2008)



SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 10,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 8 uur, ververs elke 2000 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.