

MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50 D

PERKINS 1004.42



MOTOR Perkins 1004.42
Inhoud: 7,6 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 400 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Armado Synth 5W-30

Controleer elke 10 uur, ververs elke 400 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUCTADVIES 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Armado Synth 5W-30

Ververs elke 50 uur

DIFFERENTIEEL VOOR Hurth
Inhoud: 7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Eerste servicebeurt

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

Ververs elke 50 uur

MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50 D

PERKINS 1004.42

**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,7 liter (elke naaf)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Ververs elke 50 uur***VERDEELBAK Hurth 1/1 1/1**

Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Controleer elke 10 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Ververs elke 50 uur***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 155 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Perlus H 46***Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50 D

PERKINS 1004.42



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/-NIPPELS ALGEMEEN

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
MoS2 Grease EP 2		

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 10 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.