

# MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50

## PERKINS 1004.42 (2000-2006)



**MOTOR** Perkins 1004.42  
Inhoud: 7,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUCTADVIES 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUCTADVIES 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Controleer elke 10 uur, ververs elke 400 uur/ 12 maanden*

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUCTADVIES 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUCTADVIES 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Ververs elke 50 uur*

**DIFFERENTIEEL VOOR** Hurth  
Inhoud: 7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Ververs elke 50 uur*

**NAAFREDUCTIES VOOR**  
Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Ververs elke 50 uur*

# MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50

## PERKINS 1004.42 (2000-2006)



**VERDEELBAK** Hurth 1/1 1/1  
Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Controleer elke 10 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Agrifluid HT**

*Ververs elke 50 uur*

### HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 155 liter (Hydrauliek tank)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Perlus H 46**

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

### SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Labora Grease**

PRODUCTADVIES 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUCTADVIES 3

**MP Lithep Grease EP 2**

### KOELSYSTEEM

Inhoud: 15 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

**Coolant SP 15+**

PRODUCTADVIES 2

**Coolant SP 12**

PRODUCTADVIES 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur/ 12 maanden*

# MANITOU VORKHEFTRUCKS MSI MSI 50

## PERKINS 1004.42 (2000-2006)



| MAST                       |                                 |                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| GEBRUIK                    |                                 | KLIMAAT                      |
| Normaal                    |                                 | Gematigd                     |
| PRODUCTADVIES 1            | PRODUCTADVIES 2                 | PRODUCTADVIES 3              |
| <b>Labora Grease</b>       | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |
| <i>Ververs elke 50 uur</i> |                                 |                              |

| MASTGELEIDEROL             |                                 |                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| GEBRUIK                    |                                 | KLIMAAT                      |
| Normaal                    |                                 | Gematigd                     |
| PRODUCTADVIES 1            | PRODUCTADVIES 2                 | PRODUCTADVIES 3              |
| <b>Labora Grease</b>       | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |
| <i>Ververs elke 50 uur</i> |                                 |                              |

*De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.*