

VOLVO (EU) PV444/544 PV544 (1961-1965)

MOTOR B18A
Inhoud: 3,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Multigrade 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Classic Monograde 30

Controleer elke 500 km, ververs elke 5000 km

DIFFERENTIEEL ACHTER
Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear EP 90

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear EP 80

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK M30 4/1
Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear ZC 90

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Classic Gear EP 80

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

VOLVO (EU) PV444/544 PV544 (1961-1965)**HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK M40 4/1**

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Classic Gear ZC 90		

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Classic Gear EP 80		

Controleer elke 5000 km, ververs elke 20000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Drauliquid DOT 3		

SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS ACHTER

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 40000 km/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 20000 km

VOLVO (EU) PV444/544 PV544 (1961-1965)**SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Labora Grease****PRODUCTADVIES 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUCTADVIES 3****MP Lithep Grease EP 2***Controleer elke 5000 km***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUCTADVIES 2****Coolant -26****STUURHUIS**

Inhoud: 0,25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Classic Gear EP 90***Controleer elke 5000 km***GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1**Classic Gear EP 80***Controleer elke 5000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.