

CASE - IH 94 1494 (1984-1988)**MOTOR**

Inhoud: 7,5 liter, Inhoud filter: 0,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 30	HDX 30	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 20W-20	HDX 20W-20	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SCD 10W	HDX 10W

*Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

*Controleer elke 100 uur, ververs elke 800 uur***NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 6,8 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Controleer elke 100 uur, ververs elke 800 uur

CASE - IH 94 1494 (1984-1988)**NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

*Controleer elke 100 uur, ververs elke 800 uur***TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM 12/4**

Inhoud: 42 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Gearlube GL-1 80W-90		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
LHM +		

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1,25 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 400 uur

**SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 200 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 14 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.