

EICHER 3000 3066 S (1984-1990)**MOTOR EDL 3-9 T**

Inhoud: 9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1**Multifleet SCD 30***Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur/ 12 maanden***GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Kroontrak MTH 10W-30***Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur/ 12 maanden***NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 1,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 200 uur, ververs elke 600 uur/ 12 maanden***TRANSMISSIE/HYDRAULISCH SYSTEEM ZF 16/4**

Inhoud: 42 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Kroontrak MTH 10W-30***Controleer elke 6 maanden/ 200 uur, ververs elke 600 uur/ 12 maanden***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 18 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Perlus H 46****PRODUCTADVIES 2****Perlus AF 46***Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur/ 12 maanden*

**HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controleer elke 10 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 200 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.