

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO

310/.. /00001 (1993-2001)



MOTOR TD 226 4B
Inhoud: 12 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 40

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

AFTAKAS VOOR

Inhoud: 1 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 500 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)

Inhoud: 7 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO

310/.. /00001 (1993-2001)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 21/21

Inhoud: 34,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 30		

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SCD 20W-20	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO 310/.. /00001 (1993-2001)



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden

VLOEISTOFKOPPELING

Inhoud: 7,1 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		

Ververs elke 5000 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS 3-PUNTS HEFINRICHTING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 250 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 125 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.