

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO

310/.. /00001 (1993-2001)



MOTOR TD 226 4B
Inhoud: 12 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 40

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Ververs elke 250 uur/ 12 maanden

AFTAKAS VOOR
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 500 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 7 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO

310/.. /00001 (1993-2001)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 21/21

Inhoud: 34,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Tropisch
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 30		

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SCD 20W-20	

Controleer elke 500 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FARMER 300 FARMER 310 TURBO 310/.. /00001 (1993-2001)



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4*Controleer elke 500 uur, ververs elke 2000 uur/ 24 maanden*

VLOEISTOFKOPPELING

Inhoud: 7,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W*Ververs elke 5000 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS 3-PUNTS HEFINRICHTING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 250 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Controleer elke 125 uur*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 15,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26*Controleer elke 500 uur, ververs elke 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.