

FENDT FAVORIT 600 FAVORIT 610 LS, LSA

281/.../0950 -> (1979-1984)



MOTOR D 227.6.2
Inhoud: 13 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

AFTAKAS VOOR
Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 8,25 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FAVORIT 600 FAVORIT 610 LS, LSA 281/.../0950 -> (1979-1984)



NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 1,15 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 37 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controleer elke 1 maanden, ververs elke 24 maanden

VLOEISTOFKOPPELING

Inhoud: 9,3 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		

Ververs elke 5000 uur

FENDT FAVORIT 600 FAVORIT 610 LS, LSA

281/.../0950 -> (1979-1984)



STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SCD 20W-20*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 2

MP Lithep Grease EP 2*Ververs elke 2000 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Controleer elke 50 uur*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26*Controleer elke 250 uur, ververs elke 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.