

FIAT-TRATTORI 80 580, 580 DT (1978-1984)

**MOTOR 8035.04**

Inhoud: 7,4 liter, Inhoud filter: 0,6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40*Ververs elke 200 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30*Ververs elke 200 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 4,6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40*Controleer elke 400 uur, ververs elke 1600 uur***HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 8/2**

Inhoud: 10 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40*Controleer elke 400 uur, ververs elke 1600 uur***NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 1,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40*Controleer elke 400 uur, ververs elke 1600 uur*

FIAT-TRATTORI 80 580, 580 DT (1978-1984)



HYDRAULISCH SYSTEEM/ACHTERAS

Inhoud: 44,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Controleer elke 400 uur, ververs elke 1600 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 1,7 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Mediterraan
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Ververs elke 800 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Ververs elke 800 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Controleer elke 400 uur

FIAT-TRATTORI 80 580, 580 DT (1978-1984)



SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Q7 MP Calcep Grease WR 2	Caliplex HD Grease EP 2	

Controleer elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 10-13 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Ververs elke 1600 uur

RIEMSCHIJF

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak CVT 10W-40		

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1600 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.