

FORD 10 4610 (1981-1989)**MOTOR**

Inhoud: 6,6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur***DIFFERENTIEEL ACHTER/HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 45,7 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid HT

PRODUCTADVIES 3

Gearlube GL-5 80W-90*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

FORD 10 4610 (1981-1989)**HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 8/2**

Inhoud: 9,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur***HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 8/4**

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur***NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 1,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 2,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

Controleer elke 600 uur

FORD 10 4610 (1981-1989)**SMEERPUNTEN/NIPPELS**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

Controleer elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 10,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant SP 11	Coolant -26	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2400 uur/ 24 maanden

RIEMSCHIJF

Inhoud: 1,13 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur

STUURHUIS

Inhoud: 0,64 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

Controleer elke 600 uur, ververs elke 1200 uur

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.