

**FORD 10 7610 (GENERATION I) (1981-1986)****MOTOR**

Inhoud: 8,5 liter, Inhoud filter: 0,9 liter

**GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Mediterraan

**PRODUCTADVIES 1****Multifleet SCD 30***Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur***GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Gematigd

**PRODUCTADVIES 1****Kroontrak CVT 10W-40****PRODUCTADVIES 2****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUCTADVIES 3****Multifleet SHPD 15W-40***Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur***GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Arctisch

**PRODUCTADVIES 1****Multifleet SCD 10W***Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 6 liter

**GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Gematigd

**PRODUCTADVIES 1****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 0,6 liter

**GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Gematigd

**PRODUCTADVIES 1****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

# FORD 10 7610 (GENERATION I) (1981-1986)



## TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM 8/2

Inhoud: 53 liter

| GEBRUIK                     |                     | KLIMAAT  |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| Normaal                     |                     | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1             | PRODUCTADVIES 2     |          |
| <b>Kroontrak MTH 10W-30</b> | <b>Agrifluid HT</b> |          |

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur

## STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 2,2 liter

| GEBRUIK                |                 | KLIMAAT  |
|------------------------|-----------------|----------|
| Normaal                |                 | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1        | PRODUCTADVIES 2 |          |
| <b>ATF Dexron II-D</b> | <b>ATF-A</b>    |          |

Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur

## SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

| GEBRUIK              |                         | KLIMAAT  |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Normaal              |                         | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      | PRODUCTADVIES 2         |          |
| <b>Labora Grease</b> | <b>MoS2 Grease EP 2</b> |          |

Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur

## SMEERPUNTEN/NIPPELS

| GEBRUIK              |                         | KLIMAAT  |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Normaal              |                         | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      | PRODUCTADVIES 2         |          |
| <b>Labora Grease</b> | <b>MoS2 Grease EP 2</b> |          |

Controleer elke 50 uur

## KOELSYSTEEM

Inhoud: 17 liter, Inhoud: 18 liter (+ verwarming)

| GEBRUIK              |                    | KLIMAAT  |
|----------------------|--------------------|----------|
| Normaal              |                    | Gematigd |
| PRODUCTADVIES 1      | PRODUCTADVIES 2    |          |
| <b>Coolant SP 11</b> | <b>Coolant -26</b> |          |

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2400 uur/ 24 maanden

**FORD 10 7610 (GENERATION I) (1981-1986)****RIEMSCHIJF**

Inhoud: 1,1 liter

**GEBRUIK**

Normaal

**KLIMAAT**

Gematigd

**PRODUCTADVIES 1****Kroontrak MTH 10W-30****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

*De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.*