

FORD 10 7710 (1986-1989)**MOTOR**

Inhoud: 8,5 liter, Inhoud filter: 0,9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30	

Ververs elke 150 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Ververs elke 150 uur

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Koud

PRODUCTADVIES 1		
Multifleet SCD 10W		

*Ververs elke 150 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	Gearlube GL-5 80W-90

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 0,6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur

FORD 10 7710 (1986-1989)**TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM** Dual Speed PTO (4x2) 8/2

Inhoud: 56,8 liter, Inhoud: 57,8-58,5 liter (4WD)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 2,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***SMEERPUNTEN/NIPPELS KOPPELINGDRUKLAGER**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

*Controleer elke 50 uur***SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur***SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

Controleer elke 50 uur

FORD 10 7710 (1986-1989)**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 17-19,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 11****PRODUCTADVIES 2****Coolant -26***Controleer elke 10 uur, ververs elke 2400 uur/ 24 maanden***RIEMSCHIJF**

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.