

FORD 30 8630 (1990-1993)

MOTOR BSD 666 T
Inhoud: 19 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SCD 30

Controleer elke 10 uur, ververs elke 150 uur

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

Controleer elke 10 uur, ververs elke 150 uur

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Controleer elke 10 uur, ververs elke 150 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)

Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 3

Agrifluid HT-Plus

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUCTADVIES 3

Agrifluid HT-Plus

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden

FORD 30 8630 (1990-1993)**TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM** Constant mesh + Dual Power 8/2

Inhoud: 74,8 liter (2WD), Inhoud: 80 liter (4WD)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM** Powershift 18/9

Inhoud: 95 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM CONSTANT MESH TRANSMISSIE** 8/2

Inhoud: 69,1 liter (2WD), Inhoud: 74,3 liter (4WD)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur/ 12 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 3,7 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur***SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur

**SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

Controleer elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 20 liter, Inhoud: 22 liter (+ verwarming)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant SP 11	Coolant -26	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1200 uur/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.