

HOLDER A SERIE A 50 (1979-1990)**MOTOR 6001-3**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Tropisch

PRODUCTADVIES 1

HDX 30*Ververs elke 150 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

HDX 20W-20*Ververs elke 150 uur*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Arctisch

PRODUCTADVIES 1

HDX 10W*Ververs elke 150 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 10,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 3

Gearlube GL-4 80W*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1000 uur***NAAFREDUCTIES ACHTER**

Inhoud: 0,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 3

Gearlube GL-4 80W*Controleer elke 300 uur, ververs elke 600 uur*

HOLDER A SERIE A 50 (1979-1990)**NAAFREDUCTIES VOOR**

Inhoud: 0,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 3****Gearlube GL-4 80W***Controleer elke 300 uur, ververs elke 600 uur***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 8/4**

Inhoud: 6,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Agrifluid HT-Plus****PRODUCTADVIES 2****SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 3****Gearlube GL-4 80W***Controleer elke 300 uur, ververs elke 1000 uur***HYDRAULISCH SYSTEEM**

Inhoud: 14 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**HDX 20W-20***Controleer elke 150 uur, ververs elke 12 maanden***HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING**

Inhoud: 0,25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid DOT 3***Controleer elke 150 uur***SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Labora Grease****PRODUCTADVIES 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUCTADVIES 3****MP Lithep Grease EP 2***Controleer elke 150 uur*

HOLDER A SERIE A 50 (1979-1990)**SMEERPUNTEN/NIPPELS VERBINDINGEN AANDRIJFASSEN****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Labora Grease****PRODUCTADVIES 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUCTADVIES 3****MP Lithep Grease EP 2***Ververs elke 600 uur/ 12 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUCTADVIES 2****Coolant -26***Ververs elke 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.