

INTERNATIONAL HARVESTER 33 533 (1976-1985)



MOTOR IH D-155
Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SCD 20W-20

Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)

Inhoud: 4,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur

NAAFREDUCTIES VOOR

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur

INTERNATIONAL HARVESTER 33 533 (1976-1985)



TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 8/4

Inhoud: 36 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1600 uur

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Agrifluid HT-Plus		

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 1600 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 50 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 14,1 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur

INTERNATIONAL HARVESTER 33 533 (1976-1985)

**STUURHUIS**

Inhoud: 0,2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUCTADVIES 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Controleer elke 200 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.