

INTERNATIONAL HARVESTER 43 / 45 743 XL (1981-1985)



MOTOR IH D-239
Inhoud: 9 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SCD 20W-20

Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Multifleet SHPD 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 200 uur

DIFFERENTIEEL VOOR
Inhoud: 5,3 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur

NAAFREDUCTIES VOOR
Inhoud: 0,75 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 200 uur, ververs elke 800 uur

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 8/4
Inhoud: 42 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1600 uur

INTERNATIONAL HARVESTER 43 / 45 743 XL (1981-1985)



HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 18 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus*Controleer elke 50 uur, ververs elke 800 uur*

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1000 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Ververs elke 1600 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Controleer elke 50 uur*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 19,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.