

KUBOTA B SERIE B1550 HSD/HSE KUBOTA D850-5B



MOTOR Kubota D850-5B
Inhoud: 3,1 liter

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Tropisch
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 30	PRODUCTADVIES 2 HDX 30	
--	---	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Mediterraan
---------------------------	-------------------------------

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 20W-20	PRODUCTADVIES 2 HDX 20W-20	
--	---	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Gematigd
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUCTADVIES 2 Multifleet SHPD 10W-40	
---	---	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK Normaal	KLIMAAT Arctisch
---------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 10W	PRODUCTADVIES 2 HDX 10W	
---	--	--

Controleer elke 10 uur, ververs elke 100 uur

GEBRUIK Eerste servicebeurt	KLIMAAT Tropisch
---------------------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 30	PRODUCTADVIES 2 HDX 30	
--	---	--

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK Eerste servicebeurt	KLIMAAT Mediterraan
---------------------------------------	-------------------------------

PRODUCTADVIES 1 Multifleet SCD 20W-20	PRODUCTADVIES 2 HDX 20W-20	
--	---	--

Ververs elke 50 uur

GEBRUIK Eerste servicebeurt	KLIMAAT Gematigd
---------------------------------------	----------------------------

PRODUCTADVIES 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUCTADVIES 2 Multifleet SHPD 10W-40	
---	---	--

Ververs elke 50 uur

KUBOTA B SERIE B1550 HSD/HSE KUBOTA D850-5B



GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Arctisch
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Multifleet SCD 10W	HDX 10W	
Ververs elke 50 uur		

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4) Inhoud: 0,5 liter, Inhoud: 2,5 liter (2-snelheden draaieenheid)		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
Ververs elke 300 uur		

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4) Inhoud: 0,15 liter (elke naaf)		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W
Ververs elke 300 uur		

TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM 12/2 Inhoud: 13,5 liter		
GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	
Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur		

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	
Ververs elke 100 uur		

KUBOTA B SERIE B1550 HSD/HSE KUBOTA D850-5B



SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Ververs elke 100 uur

KOELSYSTEEM

Inhoud: 2,9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Ververs elke 12 maanden

STUURHUIS HANDMATIGE BESTURING

Inhoud: 0,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.