

ZETOR PROXIMA Z 6421 2WD, Z 6441 4WD

TIER II (2004-2009)



MOTOR Zetor 7204
Inhoud: 10 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur

GEBRUIK		KLIMAAT
Alleen eerste verversing		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Kroontrak MTH 10W-30	Multifleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Ververs elke 70 uur

AFTAKAS VOOR
Inhoud: 0,8 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Ververs elke 250 uur

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 5,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1200 uur

NAAFREDUCTIES ACHTER
Inhoud: 1,9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1200 uur

ZETOR PROXIMA Z 6421 2WD, Z 6441 4WD

TIER II (2004-2009)



NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 1,7 liter (+ voorremmen), Inhoud: 0,6 liter (zonder remmen)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1200 uur

TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 62-64 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Agrifluid HT-Plus

Controleer elke 200 uur, ververs elke 1200 uur

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUCTADVIES 3

Drauliquid DOT 3

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2400 uur

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 2,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Perlus H 32

PRODUCTADVIES 2

Perlus AF 32

Controleer elke 10 uur, ververs elke 1200 uur

SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 50 uur

ZETOR PROXIMA Z 6421 2WD, Z 6441 4WD TIER II (2004-2009)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 19 liter (+ verwarming), Inhoud: 17,5 liter (zonder heater)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 12 EVO***Controleer elke 10 uur, ververs elke 1200 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.