

VOLKSWAGEN (VW) (EU) LT LT 2.4 TURBO DIESEL (LT28, LT31, LT35(E), LT40(A), LT45, LT50, LT55) (1986-1989)

**MOTOR**

Inhoud: 7 liter, Inhoud filter: 1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Specialsynth MSP 5W-40

PRODUCTADVIES 3

Emperol 5W-50*Ververs elke 7500 km*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40*Ververs elke 7500 km***DIFFERENTIEEL ACHTER (4x2)**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 4/1**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUCTADVIES 3

Syngear 75W-90**HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4*Ververs elke 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D

VOLKSWAGEN (VW) (EU) LT LT 2.4 TURBO DIESEL (LT28, LT31, LT35(E), LT40(A), LT45, LT50, LT55) (1986-1989)



SMEERPUNTEN/NIPPELS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2

Controleer elke 12 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 12 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 11

Ververs elke 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.