



MOTOR BN139QMB
Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Expulsa 10W-40

Ververs elke 2500 km/ 6 maanden

GEBRUIK
Alleen eerste verversing

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Expulsa 10W-40

Ververs elke 300 km

GEBRUIK
Alleen tweede verversing

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Expulsa 10W-40

Ververs elke 1000 km/ 1 maanden

EINDREDUCTIE
Inhoud: 110 cm³

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Ververs elke 5000 km/ 12 maanden

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 5000 km/ 12 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.