

HONDA GL GOLD WING GL 1800 GOLD WING (2000-2005)



MOTOR/TRANSMISSIE

Inhoud: 3,7 liter, Inhoud: 4,6 liter (Revisie capaciteit), Inhoud filter: 0,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Expulsa 10W-40

Ververs elke 12000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Expulsa 10W-40

Ververs elke 1000 km

EINDREDUCTIE

Inhoud: 0,12 liter, Inhoud: 0,15 liter (Revisie capaciteit)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 1071

Controleer elke 12000 km/ 12 maanden, ververs elke 36000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 6000 km/ 12 maanden, ververs elke 18000 km/ 24 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 6000 km/ 12 maanden, ververs elke 18000 km/ 24 maanden

HONDA GL GOLD WING GL 1800 GOLD WING (2000-2005)



KOELSYSTEEM

Inhoud: 3,53 liter, Inhoud: 0,65 liter (Reservetank), Inhoud: 4,18 liter (Totaal)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26

Controleer elke 12000 km/ 12 maanden, ververs elke 36000 km/ 24 maanden

VOORVORK

Inhoud: 0,53 liter (links), Inhoud: 0,48 liter (rechts)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Fork Oil RR 10

Controleer elke 12000 km/ 12 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.