

KAWASAKI ER ER ER-6F (ABS) ER 650 (2006-2011)



MOTOR/TRANSMISSIE

Inhoud: 2,4 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 1,9 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40

Ververs elke 12000 km/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Eerste servicebeurt	Mediterraan

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Expulsa RR 5W-50	Expulsa RR 15W-50	Expulsa RR 5W-40

Ververs elke 1000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Ververs elke 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 1,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Coolant -38 Organic NF		

Ververs elke 36 maanden

VOORVORK

Inhoud: 485-501 cm3 (elke zijde, na revisie), Inhoud: 415-420 cm3 (elke zijde, verversen)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
Fork Oil RR 10		

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.