

RIEJU MRX MRX (2005-2010)



MOTOR + AUTOMATISCHE SMERING Minarelli AM6

Inhoud: 1,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Tornado	Scoosynth	Maestrol

TRANSMISSIE 6

Inhoud: 0,82 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	

Ververs elke 3000 km

GEBRUIK		KLIMAAT
Eerste servicebeurt		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	

Ververs elke 500 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

KOELSYSTEEM

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

RIEJU MRX MRX (2005-2010)**VOORVORK**Inhoud: 245 cm³ (per zijde)**GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Perlus H 46**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.