

YAMAHA XV XV 1700 ROAD STAR WARRIOR 5PX4 (2002-2004)



MOTOR/TRANSMISSIE

Inhoud: 4,1 liter, Inhoud: 2 liter (Olie tank), Inhoud: 5 liter (Totaal), Inhoud filter: 0,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Expulsa 10W-40

Ververs elke 6000 km/ 6 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUCTADVIES 3

Expulsa 10W-40

Ververs elke 1000 km

VERDEELBAK

Inhoud: 0,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-4 80W

Controleer elke 12000 km/ 12 maanden, ververs elke 24000 km/ 24 maanden

GEBRUIK

Eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-4 80W

Ververs elke 1000 km

HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 6000 km/ 6 maanden, ververs elke 24 maanden

YAMAHA XV XV 1700 ROAD STAR WARRIOR 5PX4 (2002-2004)

**VOORVORK**

Inhoud: 0,48 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Fork Oil RR 5***Controleer elke 6000 km/ 6 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.