

ABARTH 500 / 595 / 695 312 595 1.4 T-JET (121 KW) (2016 EN LATER)

**MOTOR 312B3000**

Inhoud: 2,9-3,1 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-50*Controleer elke 3000 km, ververs elke 15000 km/ 12 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-50*Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 1,55 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1081

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015*Ververs elke 30000 km/ 24 maanden***TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH 5/1**

Inhoud: 1,55 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1081

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 5015*Ververs elke 30000 km/ 24 maanden***HYDRAULISCHE BEDIENING VERSNELLINGSBAK**

Inhoud: 0,7 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3023*Controleer elke 24 maanden/ 30000 km*

ABARTH 500 / 595 / 695 312 595 1.4 T-JET (121 KW) (2016 EN LATER)



HYDRAULISCH REMSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Ververs elke 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 5,2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant SP 14+		

Controleer elke 3000 km/ 12 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.