

ABARTH 500C / 595C / 695C 312 500C 1.4 T-JET (118 KW) (2009-2016)

**MOTOR 312A1000**

Inhoud: 2,9 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,15 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-50

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Zware omstandigheden	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-50

Controleer elke 3000 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD C 514 R 5/1

Inhoud: 1,65 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015**HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 30000 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 5,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

Controleer elke 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.