

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 (2015-2018)

**MOTOR J35Z6**

Inhoud: 4,3 liter (Service vulling), Inhoud filter: 0,3 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Presteza MSP 0W-20***Ververs elke 12 maanden***TRANSAXLE AUTOMATISCH 6/1**

Inhoud: 3,1 liter

GEBRUIK

Zware omstandigheden, eerste servicebeurt

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036***Ververs elke 30000 mijlen***GEBRUIK**

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036***Ververs elke 60000 mijlen***GEBRUIK**

Variabel (OBD-systeem)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4036****HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

Inhoud: 0-0 liter (Tussen minimum en maximum)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid DOT 3***Ververs elke 36 maanden*

ACURA (USA / CAN) RDX TB3/4 RDX 3.5 I-VTEC V6 (2015-2018)



KOELSYSTEEM

Inhoud: 7,4 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Variabel (OBD-systeem)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

AIRCOCOMPRESSOR

Inhoud: 70-82 cm³

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

AIRCOSYSTEEM

Inhoud: 430-480 gram

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.