

ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 1.8 T.SPARK 16V (1996-1997)

**MOTOR**

Inhoud: 4,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Emperol Racing 10W-60****PRODUCTADVIES 2****Emperol 10W-40***Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden***GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Arctisch

PRODUCTADVIES 1**Duranza LSP 5W-30****PRODUCTADVIES 2****Asyntho 5W-30***Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Gearlube GL-4 80W***Controleer elke 80000 km/ 48 maanden***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM**

Inhoud: 0,55 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUCTADVIES 2****Drauliquid-S DOT 4***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1,43 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**ATF Dexron II-D***Controleer elke 500 km*

ALFA ROMEO (EU) 155 167 155 1.8 T.SPARK 16V (1996-1997)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.