

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD (77 KW) (1997-2001)

**MOTOR AR 32302**

Inhoud: 4,2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 10W-40*Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden*

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Asyntho 5W-30*Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 1071*Controleer elke 80000 km/ 48 maanden***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM**

Inhoud: 0,53 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4*Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D*Controleer elke 20000 km/ 12 maanden*

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD (77 KW) (1997-2001)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.