

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.0 JTS (2002-2005)

**MOTOR** 937A1000

Inhoud: 4,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol Racing 10W-60*Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD** 5/1

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

PRODUCTADVIES 2

Syngear 75W-90*Controleer elke 80000 km/ 48 maanden***SELESPEED** Selespeed

Inhoud: 0,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3023*Controleer elke 20000 km/ 12 maanden***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS**

Inhoud: 0,53 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4*Controleer elke 20000 km/ 12 maanden, ververs elke 60000 km/ 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D*Controleer elke 20000 km/ 12 maanden*

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.0 JTS (2002-2005)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 20000 km/ 12 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.