

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.4 JTD (103 KW) (2000-2002)



MOTOR 839A6000
Inhoud: 5,5 liter

GEbruik
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 10W-40

Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden

GEbruik
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Asyntho 5W-30

Controleer elke 500 km, ververs elke 20000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1
Inhoud: 2 liter

GEbruik
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

SP Gear 1071

Controleer elke 80000 km/ 48 maanden

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEbruik
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEbruik
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D

Controleer elke 500 km

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.4 JTD (103 KW) (2000-2002)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.