

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V (85 KW) (2005-2010)

**MOTOR 939A7000**

Inhoud: 4,6 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUCTADVIES 2****Avanza MSP+ 5W-30****PRODUCTADVIES 3****Avanza RPC 5W-30**

Controleer elke 3000 km, ververs elke 30000 km/ 24 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 6/1

Inhoud: 2,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUCTADVIES 2****Drauliquid-S DOT 4**

Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING**GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 3013**

Controleer elke 24 maanden/ 30000 km

SMEERPUNTEN/-NIPPELS HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN DIFFERENTIEELZIJDE

Inhoud: 140 gram

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

SMEERPUNTEN/-NIPPELS HOMOKINETISCHE KOPPELINGEN WIELZIJDE

Inhoud: 203 gram

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**MoS2 Grease EP 2**

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V (85 KW) (2005-2010)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 24 maanden/ 30000 km***AIRCOCOMPRESSOR**

Inhoud: 130 cm3

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.