

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V SUPER (1992-1998)



MOTOR 66301
Inhoud: 7,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol Racing 10W-60

PRODUCTADVIES 2

Emperol 10W-40

Controleer elke 500 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUCTADVIES 2

Asyntho 5W-30

Controleer elke 500 km, ververs elke 10000 km/ 12 maanden

TRANSAXLE AUTOMATISCH 043 4/1
Inhoud: 4,2 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D

Controleer elke 20000 km, ververs elke 40000 km

TRANSAXLE AUTOMATISCH 060 4/1
Inhoud: 4,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D

Controleer elke 20000 km, ververs elke 40000 km

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1
Inhoud: 1,8 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

PRODUCTADVIES 2

Gearlube GL-4 80W

Controleer elke 40000 km, ververs elke 120000 km

ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 24V SUPER (1992-1998)



HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Controleer elke 500 km, ververs elke 12 maanden

STUURBEKRACHTIGING

Inhoud: 0,9 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Dexron II-D		

Controleer elke 500 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 9,5 liter (Service vulling)

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
Coolant -38 Organic NF		

Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.