

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTDM 20V (2003-2007)

**MOTOR**

Inhoud: 5-5,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Specialsynth MSP 5W-40****PRODUCTADVIES 2****Emperol 5W-40****PRODUCTADVIES 3****Asyntho 5W-30***Ververs elke 20000 km***TRANSAXLE AUTOMATISCH 4/1****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 2032****PRODUCTADVIES 2****ATF Almirol***Controleer elke 80000 km***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 3,2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Syngear 75W-90***Controleer elke 80000 km***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUCTADVIES 2****Drauliquid-S DOT 4***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**ATF Dexron II-D***Controleer elke 20000 km*

ALFA ROMEO (EU) 166 936 166 2.4 JTDM 20V (2003-2007)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 9,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant SP 15+****PRODUCTADVIES 2****Coolant SP 12****PRODUCTADVIES 3****Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 20000 km*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.