

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.0I (1984-1988)

**MOTOR**

Inhoud: 5,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Classic Racing Oil 15W-50

PRODUCTADVIES 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUCTADVIES 3

HDX 20W-50*Ververs elke 10000 km/ 6 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1**

Inhoud: 2,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1011

PRODUCTADVIES 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUCTADVIES 3

Syngear 75W-90*Controleer elke 20000 km, ververs elke 40000 km/ 24 maanden***HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4*Ververs elke 12 maanden***HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4**STUURBEKRACHTIGING**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D*Controleer elke 10000 km/ 6 maanden*

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.0I (1984-1988)**SMEERPUNTEN/-NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gear Grease EP 1*Ververs elke 40000 km/ 48 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF*Ververs elke 40000 km/ 48 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.