

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (125 KW) (2010-2013)

**MOTOR 940A4000**

Inhoud: 4,2 liter (Service vulling)

GEBRUIK	KLIMAAT
Zwaar, flexibel (max)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Ververs elke 12 maanden

GEBRUIK	KLIMAAT
Flexibel (max)	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Ververs elke 35000 km/ 24 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 6/1

Inhoud: 1,9 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Controleer elke 35000 km

TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH C635 DDCT 6/1

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Controleer elke 30000 km

HYDRAULISCHE BEDIENING VERSNELLINGSBAK

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1		
SP Fluid 3023		

Controleer elke 30000 km

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (125 KW) (2010-2013)



HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS

Inhoud: 0,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 35000 km/ 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 6,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

Controleer elke 35000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.