

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (129 KW) (2013-2018)

**MOTOR 940B4000**

Inhoud: 4,2-4,8 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Zwaar, flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Avanza MSP 0W-30***Ververs elke 12 maanden***GEBRUIK**

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Avanza MSP 0W-30***Ververs elke 35000 km/ 24 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 6/1**

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1081****PRODUCTADVIES 2****SP Gear 5015***Controleer elke 35000 km***TRANSAXLE SEMI-AUTOMATISCH C635 DDCT 6/1****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 1081****PRODUCTADVIES 2****SP Gear 5015***Controleer elke 30000 km***HYDRAULISCHE BEDIENING VERSNELLINGSBAK****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 3023***Controleer elke 30000 km*

ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (129 KW) (2013-2018)



HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS

Inhoud: 0,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 35000 km/ 24 maanden

KOELSYSTEEM

Inhoud: 6,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 14+

Controleer elke 35000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.