

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 JTS (2003-2006)



MOTOR 2.0 Direct
Inhoud: 4,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol Racing 10W-60

Ververs elke 20000 km

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 5/1
Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 1071

PRODUCTADVIES 2

Syngear 75W-90

Controleer elke 80000 km/ 48 maanden

HYDRAULISCH SYSTEEM (DAK) ELEKTRONISCH/HYDRAULISC
Inhoud: 0,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 20000 km/ 12 maanden

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM
Inhoud: 0,45 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden

STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

ATF Dexron II-D

Controleer elke 500 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 2.0 JTS (2003-2006)

**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 8,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF***Controleer elke 500 km, ververs elke 60000 km/ 24 maanden*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.