

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 1750 TURBO (2009-2011)

**MOTOR** 939B1000

Inhoud: 5 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Specialsynth MSP 5W-40

Ververs elke 35000 km

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 6/1

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

Controleer elke 35000 km

HYDRAULISCH SYSTEEM (DAK) ELEKTRONISCH/HYDRAULISC

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 35000 km

SCHAKELMECHANISME Selespeed

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Matic 2032

PRODUCTADVIES 2

ATF Almirol

Controleer elke 35000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUCTADVIES 2

Drauliquid-S DOT 4

Ververs elke 35000 km/ 24 maanden

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 1750 TURBO (2009-2011)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Fluid 3013

Controleer elke 35000 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 6,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant SP 15+

PRODUCTADVIES 2

Coolant SP 12

PRODUCTADVIES 3

Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 35000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.