

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2006-2008)

**MOTOR 939A3000**

Inhoud: 6,4 liter

GEBRUIK

Flexibel (max)

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Emperol 5W-40***Ververs elke 30000 km***TRANSAXLE AUTOMATISCH Aisin Warner AF 40-6 6/1**

Inhoud: 6,1 liter (Fabrieksvulling), Inhoud: 3,3 liter (Service vulling)

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Matic 4026***Controleer elke 35000 km***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 6/1**

Inhoud: 2,8 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Gear 5015****PRODUCTADVIES 2****Syngear 75W-90***Controleer elke 30000 km***HYDRAULISCH SYSTEEM (DAK) ELEKTRONISCH/HYDRAULISC****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**SP Fluid 3013***Controleer elke 30000 km***HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM ABS****GEBRUIK**

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUCTADVIES 2****Drauliquid-S DOT 4***Controleer elke 30000 km, ververs elke 60000 km*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2006-2008)



STUURBEKRACHTIGING

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
ATF Dexron II-D		

Controleer elke 30000 km

KOELSYSTEEM

Inhoud: 7,35 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Controleer elke 30000 km

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.