

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.3 (1986-1987)**MOTOR**

Inhoud: 3 liter, Inhoud filter: 0,5 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	PRODUCTADVIES 3
Helar SP LL-03 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40	Emperol 5W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Arctisch
PRODUCTADVIES 1		
Presteza MSP 5W-30		

*Ververs elke 15000 km/ 12 maanden***TRANSAXLE HANDGESCHAKELD 4/1**

Inhoud: 2 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

*Controleer elke 15000 km/ 12 maanden***HYDRAULISCH REMSYSTEEM**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

*Ververs elke 24 maanden***STUURBEKRACHTIGING**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1		
SP Fluid 3013		

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.3 (1986-1987)**KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.